

EXTRACTEURS HÉLICOÏDAUX HI-TRAC Réf.: 45160

Caractéristiques

UTILISATION : pour vis et goujons cassés, noyés, sans prise. Utilisé après perçage de la vis, avec une clé, un porte-outils à cliquet ou un tourne à gauche. Version Hi-Trac : usinage supplémentaire pour une meilleure performance d'extraction. Brevet EU 01125106.3-2302. Dureté : 54-56 HrC.



Données produits

Taille / Size	For screws	Ø hole mm	Drill depth mm	L mm	□ mm	g 🕮	G	Ref.		Code EAN
1	M4	1,8 - 2	6	50	2,6	3	G10	45110	10	4012929451104
2	M6 - 8	3 - 3,5	7	55	3,7	7	G10	45120	10	4012929451203
3	M8 - 10	4 - 5	9	60	4,8	14	G10	45130	10	4012929451302
4	M12 - 14	6 - 7	1	65	7	27	G10	45140	5	4012929451401
5	M14 - 20	8 - 9	14	70	9	46	G10	45150	5	4012929451500
6	M20 - 24	12		77	12	95	G10	45160	5	4012929451609





2, rue Bergognon 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE www.mob-mondelin.fr