

Masse Mannequin Nanovib®



UTILISATION

Pour démonter les mannequins de coffrage lors du décoffrage des murs en béton banché.

PREVENTION DES RISQUES

° Réduction des vibrations :

- **Suppression de la quasi-totalité des vibrations** grâce à l'embout jaune en caoutchouc ®.

- Manche Nanovib® : absorption des vibrations - réduction des TMS (Troubles Musculosquelettiques).

° Prévention du risque d'accident :

- Manche tri-matière Nanovib® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de rupture du manche en cas de faux-coups.

- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

° Prévention du bruit

100% de bruit en moins grâce à l'embout caoutchouc.

AVANTAGES DU PRODUIT

° Résistance :

- Fer en acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

° Ergonomie :

- Poignée ergonomique élargie = confort de la prise en main.

- Partie inférieure du manche évasée : anti-échappement.

° Plus-produit

- Embout jaune en caoutchouc : Permet d'éviter d'abîmer les mannequins de coffrage lors du décoffrage.

- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des refoulements de matière sur le fer (dans ce cas, les éliminer à la meule).

CONSEILS DE SECURITE

° Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

° Pour le côté fer, le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation.

PIECE DE RECHANGE

Embout jaune en caoutchouc disponible en tant que pièce de rechange (réf. 896200).



0 vibration



0 marque
embout antichoc



15 ans
GARANTIE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE



Description

Gencod

Lg

Kg

Masse Mannequin 3kg Nanovib® 90cm

3157331273492

90 cm

4,2

LEBORGNE®