





ABISOLIERZANGE Réf.: 1

Eigenschaften

Für alle Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von Geräten, die unter Spannung stehen (bis zu 1000 VAC und 1500 VDC). Dielektrische 2-Komponenten-Hülle für eine sichere und gleichzeitig bequeme Arbeit. Einheitlich geprüft. KONFORMITÄT: Entspricht der europäischen Norm EN 60900. VDE GS-zertifiziert. Jedes Werkzeug wird für 10 Sekunden einheitlich einer dielektrischen Prüfung bei 10 000 V unterzogen. SICHERHEIT UND ERGONOMIE: Markierter Halt, der sicherstellt, dass die Hand nicht nach vorne rutscht, garantierte Sicherheit. Die längeren Hüllen ermöglichen eine bessere Verteilung des Drucks im Handinneren. QUALITÄT: Geschmiedet. Chrom Molybdän. Induktiv gehärtete Arbeitsflächen für eine lange Gebrauchsfähigkeit. Betriebstemperatur - 20° C bis+ 70° C.



Produktdaten

L mm	B mm	E mm	 g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
173	18	9	10	9303660401	1	330380900035	33.94



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portugetxe 51, of.204 20018 San Sebastián