


FLACHZANGE Réf.: 9300660401**Eigenschaften**

Für alle Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von Geräten, die unter Spannung stehen (bis zu 1000 VAC und 1500 VDC). Dielektrische 2-Komponenten-Hülle für eine sichere und gleichzeitig bequeme Arbeit. Einheitlich geprüft. KONFORMITÄT: Entspricht der europäischen Norm EN 60900. VDE GS-zertifiziert. Jedes Werkzeug wird für 10 Sekunden einheitlich einer dielektrischen Prüfung bei 10 000 V unterzogen. SICHERHEIT UND ERGONOMIE: Markierter Halt, der sicherstellt, dass die Hand nicht nach vorne rutscht, garantierte Sicherheit. Die längeren Hüllen ermöglichen eine bessere Verteilung des Drucks im Handinneren. QUALITÄT: Geschmiedet. Chrom Molybdän. Induktiv gehärtete Arbeitsflächen für eine lange Gebrauchsfähigkeit. Betriebstemperatur - 20° C bis + 70° C.


**Produktdaten**

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Artikelnr.		EAN Code
170	162	18	50	3	9	167	G10	930066040	1	3303809000415



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián